




Szczegół "A"

Blacha najazdowa musi licować się z płytą jezdnią. Bardzo ważne, aby właśnie w tym miejscu nie występowały żadne nierówności. Blacha powinna być osadzona w grawerze w płycie jezdniej niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek dostawek czy podkładek pod blachę, gdyż istnieje zagrożenie, że przez szczelinę, która będzie pomiędzy blachą a płytą, będzie dostawała się woda która spowoduje podniesienie się blachy oraz przyspieszy niszczenie konstrukcji. Blacha najazdowa musi mieć minimum 60 mm podparcia na elemencie, oraz musi być zamocowana za pomocą wkrętów M6x40



Blacha
najazdowa
Szczegół "A"



INWESTOR:		Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą	
PRACOWNIA PROJEKTOWA :		Martagon Marta Matusik ul. Sucha 5, 05-402 Otwock tel.: 504 38 18 80 email: biuro@martagon.pl	
<div>martagon STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU</div>			
INWESTYCJA: BUDOWA SKATEPARKU - "Zagospodarowanie terenu w skatepark przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą"			
ADRES: ul. TOMASZOWSKA, NOWE MIASTO NAD PILICĄ, NR DZ.2198			
PRZEDMIOT: SKATEPARK - BLACHA NAJAZDOWA			
BRANŻA:		FAZA:	
ARCHITEKTURA		BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
dr inż. Adam Baryłka		MAZ/0036/POOK/07	
mgr inż. Marta Matusik		OGR.7043/2007	
mgr inż. Joanna Antosik		OGR.7040/2007	
DATA:	SKALA:	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:
05.2017	-	--	NTO:PBW:14